

Datos técnicos

PWS15020241009

DP 24 es una impresora térmica de mesa de alto rendimiento con cortador opcional. La impresión, rápida y de excelente calidad, se realiza en papel térmico de dos colores. El cambio de la tarjeta se facilita gracias al acceso frontal y al autoloading.

| | |
|--------------------------------|---|
| Resolución interna: | 203 dpi (8dots/mm) |
| Puerto serie: | RS232 |
| Fuente de alimentación: | 90-240 Vac, 50/60 Hz |
| Cumplimiento normativo: | EN60950 2001 |
| Peso: | 0.6 Kg |
| Dimensiones: | 170x120x100 mm (h=110mm con cartador) |
| Dirección de impresión: | recta 180° |
| Formatos de impresión: | normal, doble altura y anchura, retroceso, subrayado, expandido |
| Velocidad de impresión: | 110 High Quality, 140 High Speed |
| Tamaño de rollo: | max diameter 65mm |
| Ancho de papel: | 60 ±0.5 mm |
| Método de impresión: | Impresión térmica |
| MTBF: | 180.000 horas |
| Función DKD: | 1 Driver |
| Consumo de energía: | 0.5 A |
| Drivers: | Win 2K, XP, Linux |
| Memoria grafica: | 3 logos of 32 KB |
| Memoria flash: | 256 KB |
| Búfer de datos: | 8 KB |
| Emulación: | CUSTOM/POS |
| Conjunto de caracteres: | ASCII standard, International |



Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).