

Información general

PWS30020241010

El transmisor de peso DAT 200 Ethercat tiene un alto rendimiento y confiabilidad a largo plazo. La configuración y la calibración se pueden realizar por el panel frontal. Las pequeñas dimensiones de ancho permiten colocar un gran número de transmisores dentro de los paneles de automatización eléctrica. El transmisor de peso DAT 200 Ethercat tiene una interfaz con barreras intrínsecamente seguras para su uso en áreas peligrosas. El transmisor de peso DAT 200 Ethercat puede ser personalizado de acuerdo a las necesidades del cliente.



Manual técnico ENG: [dat_200_ethercat_technical_manual_en.pdf](#)

Ethercat ECS file: [dat_200_ethercat_ecs.zip](#)

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

Datos técnicos

PWS30020241010

Sensibilidad de entrada:	0.02 μ V/count
No linealidad de la escala completa:	< 0.01%
Display:	5 digit, red LED (7 segments), h 7 mm
Resolución interna:	16.000.000 counts
Voltaje de entrada del transductor:	4 V (max 4 células 350 Ohm)
Resolución visualizable (en divisiones):	999999
Temperatura de funcionamiento:	-10 ÷ +50°C (humedad máxima 85% sin condensación)
Temperatura de almacenamiento:	-20 ÷ +60°C
Puerto serie:	RS232C half duplex with ASCII protocol
Fuente de alimentación:	24 Vcc \pm 10% – power 2 W
Distancia de transmisión:	15 m
Fieldbus:	Ethercat

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).