

Information générale

PWS29820241016

Le transmetteur de pesage E LINK 3000 Ethernet peut être intégré dans tous les systèmes de régulation et de supervision industriel et il dispose de 5 configurations électroniques différentes et de 5 boîtiers différents pour chaque exigence d'installation. L'émetteur de poids E LINK 3000 Ethernet peut être configuré par un ordinateur avec l'aide d'un logiciel dédié ou directement par le Master avec le protocole de communication. Ses principales fonctions sont les suivantes: diagnostic des défauts sur site et à distance, fonction d'émulation de cellules défectueuse et exclusion par le système de pesage avec le réétalonnage automatique du nouveau capteur. Le transmetteur du poids E LINK 3000 Ethernet a deux ports série : COM1 : RS232 pour la configuration des paramètres par l'ordinateur et Ethernet. E LINK 3000 Ethernet dispose d'un connecteur RJ-45 pour le raccordement électrique aux capteurs de force.



Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

Caractéristiques techniques

PWS29820241016

Sensibilité d'entrée:	0.003 μ V/count
Non-linéarité de la pleine échelle:	< 0.01%
Dérive thermique:	< 0.003% FS/°C
Convertisseur A/D:	24 bits
Résolution interne:	> 16.000.000 points
Température de fonctionnement:	-10 ÷ +50°C
Température de stockage:	-20 ÷ +70 °C
Tension d'excitation:	5 Vdc
Port série:	COM1: RS232 (for configuration parameteRS from a PC); COM2: Ethernet
Source de courant:	12 ÷ 24 Vcc
Conformité réglementaire:	EN 61000-6-3, EN 61000-6-2
Dimensions:	130x100x60 mm (WxHxD) card of support for DIN rail
Fieldbus:	Ethernet
Nombre de lectures par seconde:	0.1 ÷ 72 based on the number of cells and on the digital filter value
Signal d'entrée des capteurs:	-5 mV/V ÷ +5 mV/V

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).